



www.camsat.com





**Cennik kamer mobilny PRO przeznaczonych do monitoringu miejskiego oraz dla straży miejskich / policji.**

**CAMSAT 2019**




podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%  
cennik ważny od 01.04.2019

Wpisz swoje rabaty

|      |                             |    |
|------|-----------------------------|----|
| C    | Akcesoria                   | 0% |
| iCAM | Kamery iCAM i iConstruction | 0% |

| Rodzina   | Index          | Model  | Zdjęcie  | Opis i zalety produktu   | Parametry techniczne i zawartość  | Rabat | Cena detal netto | Cena po rabacie |
|---|----------------|--|--|--|---|-------|------------------|-----------------|
| <b>iCAM-MobileHD II</b><br><b>Kamery mobilne 4G/LTE doładowywane z LATARNI</b><br><b>z akumulatorem litowym 22Ah oraz rejestracją wideo na 30 dni</b><br><b>Wersja "BACK" bez kamery PTZ - Jednostka główna do dowolnej kamery IP</b><br><b>Po podłączeniu dowolnej kamery IP powstanie kompaktowy i samowystarczalny punkt profesjonalnego wideo monitorowania zasilany z latarni.</b> |                |  |  |  |   |       |                  |                 |
| ICAM  | 1070a<br>1070b | <b>iCAM-MobileHD II BACK</b><br>(wersja 2019)<br><br>(kompatybilny z Hikvision, Dahua...)    | <br><br> | <b>ZASILANIE: Z ZASILANIA ZMIERZCHOWEGO 230V AC</b><br><br><b>Mobilny system wideo monitorowania LTE ładowany w nocy z latarni oświetleniowej i wewnętrzną rejestracją wideo na 30 dni - bez kamery IP.</b><br><br><b>Kluczowe funkcje:</b><br>* 4G/LTE - TAK (2xSIM)<br>* Akumulator - TAK 22Ah (12-16h z kamerą o mocy do 12W)<br>* Zapis wideo na 30 dni<br>* Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V - TAK<br>* Mobilność i szybki montaż wsuwany - TAK<br>* Kompatybilny z kamerami i NVR Hikvision/Dahua - TAK<br>* Kamera - NIE (przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision)<br><br><b>Wersje:</b><br>1070a - wersja z mocowaniem podwieszanym do kamery PTZ<br>1070b - wersja z mocowaniem płaskim do kamery stałopozycyjnej. | <b>Parametry techniczne:</b> Transmisja WiFi 5GHz, 4G/LTE, gniazdo SIM x 2 szt., port LAN z PoE x 2 szt., wew. zapis wideo z niską kompresją o wysokiej jakości obrazu (pamięć 1TB/zapis na 30 dni), zasilanie: 230V AC, 12V, 24V DC, lekki akumulator Li-Ion 22 Ah z automatycznym ładowaniem np z latarni, wbudowana ładowarka akumulatora - TAK, adapter mechaniczny do zamontowania dowolnej kamery PTZ IP Hikvision i Dahua, błyskawiczny montaż wsuwany, transparentny dla połączenia między kamerą a VMS, zewnętrzny IP66.<br><br><b>Nowe parametry techniczne wersji 2019:</b><br>* Wyświetlanie w obrazie wideo informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości połączenia GSM;<br>* Możliwość zainstalowania opcji: "IMPREZY MASOWE" - narzędzia które pomagają w zrealizowaniu płynnej transmisji LTE w otoczeniu tysięcy telefonów komórkowych np. w pobliżu Festiwalu, manifestacji, imprez sportowych, itd.<br><b>Parametry kamery:</b> nie zawiera kamery. Zastosuj własną kamerę IP dowolnego producenta.<br><b>Czas pracy na samym akumulatorze:</b> zależny od mocy kamery - do 12-16h<br><b>Zawiera:</b> iCAM-MobileHD II BACK, pamięć 1TB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt. akcesoria montażowe x 1 szt.<br><br><b>Polecane akcesoria:</b> Adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, Avigilon, Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter montażowy do kamer tubowych; karta LTE SIMcam; pilot RC; GPS; skrzynia iCAM-BOX;<br><br>W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy. | ICAM  | 13 800,00 zł     | 13 800,00 zł    |
| <b>Gotowy zestaw - jednostka główna z kamerami</b>  |                |  |  |  |   |       |                  |                 |
| ICAM  | 1071           | <b>iCAM-MobileHD II X25 IR150</b><br>(wersja 2019)<br><br>(z kamerą PTZ Dahua lub Hikvision) |    | <b>ZASILANIE: Z ZASILANIA ZMIERZCHOWEGO 230V AC</b><br><br><b>Mobilny system wideo monitorowania LTE ładowany w nocy z latarni oświetleniowej</b><br><br><b>Kluczowe funkcje:</b><br>* jak w iCAM-MobileHD II BACK<br>* Kamera - TAK (PTZ z zoom x25, IR 150 m)  | <b>Parametry techniczne:</b> Identycznie jak w iCAM-MobileHD II BACK<br><b>Parametry kamery:</b> 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.005 Lux/F1.6 (kolor), 0.0005 Lux/F1.6 (B/W), zoom optyczny x25, oświetlacz IR na 150 m, h265+, obiektyw: 4.8-120 mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, Rol, defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): Auto Tracking, przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu.<br><b>Zasięg obserwacji:</b> Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1613 m, Obserwacja: 646 m, Rozpoznanie: 323 m, Identyfikacja: 161 m.<br><b>Czas pracy na samym akumulatorze:</b> do 12h lub do 24h pracy z dodatkowym modulem iCAM-Battery230<br><b>Zawiera:</b> iCAM-MobileHD II BACK, kamera PTZ x 1 szt., pamięć 1TB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.   | ICAM  | 15 800,00 zł     | 15 800,00 zł    |
| ICAM  | 1072           | <b>iCAM-MobileHD II X15 IR100</b><br><br>(z kamerą PTZ Hikvision)                            |   | <b>ZASILANIE: Z ZASILANIA ZMIERZCHOWEGO 230V AC</b><br><br><b>Mobilny system wideo monitorowania LTE ładowany w nocy z latarni oświetleniowej</b><br><br><b>Kluczowe funkcje:</b><br>* jak w iCAM-MobileHD II BACK<br>* Kamera - TAK (PTZ z zoom x15, IR 100 m)  | <b>Parametry techniczne:</b> Identycznie jak w iCAM-MobileHD II BACK<br><b>Parametry kamery:</b> 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.005 Lux (kolor), 0.001 Lux (B/W), zoom optyczny x15, oświetlacz IR na 100 m, h265+, obiektyw: 5-75 mm, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D DNR, ROI, Defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu: przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu.<br><b>Zasięg obserwacji:</b> Wykrywanie zdarzeń: z odległości 900 m, Obserwacja: 380 m, Rozpoznanie: 180 m, Identyfikacja: 90 m.<br><b>Czas pracy na samym akumulatorze:</b> do 12h lub do 24h pracy z dodatkowym modulem iCAM-Battery230<br><b>Zawiera:</b> iCAM-MobileHD II BACK, kamera Hikvision x 1 szt., pamięć 1TB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.   | ICAM  | 14 900,00 zł     | 14 900,00 zł    |

|      |                             |    |
|------|-----------------------------|----|
| C    | Akcesoria                   | 0% |
| iCAM | Kamery iCAM i iConstruction | 0% |


| Rodzina   | Index          | Model   | Zdjęcie   | Opis i zalety produktu   | Parametry techniczne i zawartość  | Rabat | Cena detal netto | Cena po rabacie |
|---|----------------|---|---|--|---|-------|------------------|-----------------|
| <b>iCAM-MiniHD II</b>   |                |   |   |  |   |       |                  |                 |
| <b>Kamery mobilne zasilane z 230V AC oraz z awaryjnym podtrzymaniem zasilania do 4h</b>   |                |   |   |  |   |       |                  |                 |
| <b>Bez kamery - Jednostka główna do dowolnej kamery IP</b>  |                |   |   |  |   |       |                  |                 |
| <b>Po podłączeniu dowolnej kamery IP powstanie kompaktowy i samowystarczalny punkt profesjonalnego wideo monitorowania zasilany bezpośrednio z 230V</b> |                |   |   |  |   |       |                  |                 |
| ICAM  | 1090a<br>1090b | <b>iCAM-MiniHD II BACK</b><br>(kompatybilny z Hikvision, Dahua...)  |    | ZASILANIE: Z CIĄGŁEGO ZASILANIA 230V AC<br><b>Mobilny system wideo monitorowania LTE z 230V zasilaniem awaryjnym na 4h - bez kamery IP.</b><br><br><b>Kluczowe funkcje:</b><br>* 4G/LTE - TAK (2xSIM)<br>* Akumulator - TAK (4h)<br>* Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V - TAK<br>* Mobilność i szybki montaż wsuwany - TAK<br>* Kompatybilny z kamerami i NVR Hikvision/Dahua - TAK<br>* Kamera - NIE (przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision...)<br><br><b>Wersje:</b><br>1090a - wersja z mocowaniem podwieszanym do kamery PTZ<br>1090b - wersja z mocowaniem płaskim do kamery stałopozycyjnej. | <b>Najważniejsze parametry:</b> Transmisja 4G/LTE, gniazdo 2x SIM, 2x port LAN z PoE, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h, adapter mechaniczny do zamocowania kamery podwieszanej PTZ Dahua i Hikvision, gniazdo szybkiego montażu na słupie/ścianie, IP66, nie zawiera kamery.<br><b>Nowe parametry wersji 2019:</b><br>* Możliwość wyświetlania w obrazie wideo OSD informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości połączenia GSM;<br>* Możliwość zainstalowania opcji: "IMPREZY MASOWE" - narzędzia, które pomagają w zrealizowaniu płynnej transmisji LTE w otoczeniu tysięcy telefonów komórkowych np. w pobliżu Festiwa, manifestacji, imprez sportowych, itd.<br><b>Parametry kamery:</b> nie zawiera kamery. Zastosuj własną kamerę IP dowolnej marki.<br><b>Zawiera:</b> iCAM-MiniHD II BACK, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.<br><b>Polecane akcesoria:</b> Adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, Avigilon, Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter montażowy do kamer tubowych; karta LTE SIMcam; pilot; GPS; skrzynia iCAM-BOX; WIFI;<br><br>W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy. | ICAM  | 4 780,00 zł      | 4 780,00 zł     |
| <b>Gotowy zestaw - jednostka główna z kamerami</b>  |                |   |   |  |   |       |                  |                 |
| ICAM  | 1091           | <b>iCAM-MiniHD II X4 LTE</b><br>(z kamerą PTZ Hikvision)            |    | ZASILANIE: Z CIĄGŁEGO ZASILANIA 230V AC<br><b>Mobilny system wideo monitorowania LTE z 230V zasilaniem awaryjnym na 4h.</b><br><br><b>Kluczowe funkcje:</b><br>* jak w iCAM-MiniHD II BACK<br>* Kamera - TAK (PTZ z zoom x4)<br>* Zapis wideo na 7-10 dni  | <b>Parametry techniczne:</b> Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK<br><b>Parametry kamery:</b> 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.05 Lux/F1.6 (kolor), 0.01 Lux/F1.6 (B/W), zoom optyczny x4, oświetlacz IR - NIE, H264, obiektyw regulowany: 2.8-12 mm motozoom, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR,<br><b>Zasięg obserwacji:</b> Wykrywanie zdarzeń z odległości: 110 m, Obserwacja: 45 m, Rozpoznanie: 22 m, Identyfikacja: 10 m.<br><b>Czas pracy na samym akumulatorze:</b> do 10h<br><b>Zawiera:</b> iCAM-MiniHD II BACK, kamera Hikvision x 1 szt., pamięć SD128GB x 1 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.   | ICAM  | 6 190,00 zł      | 6 190,00 zł     |
| ICAM  | 1092           | <b>iCAM-MiniHD II X25 LTE</b><br>(z kamerą PTZ Dahua lub Hikvision) |  | ZASILANIE: Z CIĄGŁEGO ZASILANIA 230V AC<br><b>Mobilny system wideo monitorowania LTE z 230V zasilaniem awaryjnym na 4h.</b><br><br><b>Kluczowe funkcje:</b><br>* jak w iCAM-MiniHD II BACK<br>* Kamera - TAK (PTZ z zoom x25, IR 150 m)<br>* Zapis wideo na 7-10 dni   | <b>Parametry techniczne:</b> Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK<br><b>Parametry kamery:</b> 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.005 Lux/F1.6 (kolor), 0.0005 Lux/F1.6 (B/W), zoom optyczny x25, oświetlacz IR na 150 m, h265+, obiektyw: 4.8-120 mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, Rol, Defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): Auto Tracking, przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu.<br><b>Zasięg obserwacji:</b> Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1613 m, Obserwacja: 646 m, Rozpoznanie: 323 m, Identyfikacja: 161 m.<br><b>Czas pracy na samym akumulatorze:</b> do 4h<br><b>Zawiera:</b> iCAM-MiniHD II BACK, kamera Dahua PTZ x1, pamięć SD128GB x 3 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.   | ICAM  | 7 290,00 zł      | 7 290,00 zł     |

**Cennik kamer mobilny PRO przeznaczonych do monitoringu miejskiego oraz dla straży miejskich / policji.**  
**CAMSAT 2019**



podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%  
 cennik ważny od 01.04.2019

Wpisz swoje rabaty

|      |                             |    |
|------|-----------------------------|----|
| C    | Akcesoria                   | 0% |
| iCAM | Kamery iCAM i iConstruction | 0% |

| Rodzina | Index | Model   | Zdjęcie   | Opis i zalety produktu   | Parametry techniczne i zawartość  | Rabat | Cena detal netto | Cena po rabacie |
|---------|-------|---|---|--|---|-------|------------------|-----------------|
| iCAM    | 1093  | <b>iCAM-Mini II X15 Duplex DOME-4M</b><br><br>(z kamerą PTZ oraz 2 stałymi Hikvision) |  | <p>ZASILANIE: Z CIĄGŁEGO ZASILANIA 230V AC</p> <p><b>Mobilny system wideo monitorowania LTE z 230 V zasilaniem awaryjnym na 4h.</b></p> <p>Pozwala na obserwację dużego terenu oraz na szczegółową analizę wybranych miejsc).</p> <p><b>Kluczowe funkcje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* jak w iCAM-MiniHD II BACK</li> <li>* Kamera - TAK (2 kamery stałopozycyjne 4 Mpix, IR 30 m, 1 kamera PTZ 2 Mpix, x15, IR 100 m)</li> <li>* Zapis wideo na 7-10 dni</li> </ul> | <p><b>Parametry techniczne:</b> Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK</p> <p><b>Parametry kamery PTZ:</b> 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.005 Lux (kolor), 0.001 Lux (B/W), zoom optyczny x15, oświetlacz IR na 100 m, h265+, obiektyw: 5-75 mm, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D DNR, ROI, Defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu: przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu.</p> <p><b>Parametry kamer stałopozycyjnych:</b> 2x 4 Mpix 2560x1440p, Dzień/Noc, czułość: 0.01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4, oświetlacz IR na 30 m, H265+, obiektyw: 2.8-12 mm moto zoom, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu.</p> <p><b>Zasięg obserwacji kamery PTZ:</b> Wykrywanie zdarzeń: z odległości 900 m, Obserwacja: 380 m, Rozpoznanie:180 m, Identyfikacja: 90 m</p> <p><b>Czas pracy na samym akumulatorze:</b> do 4h</p> <p><b>Zawiera:</b> iCAM-MiniHD II BACK, kamera Hikvision PTZ x 1 szt., kamera Hikvision stałopozycyjna x 2 szt., pamięć SD128GB x 3 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.</p> | iCAM  | 8 790,00 zł      | 8 790,00 zł     |


|      |                             |    |
|------|-----------------------------|----|
| C    | Akcesoria                   | 0% |
| iCAM | Kamery iCAM i iConstruction | 0% |

| Rodzina | Index | Model   | Zdjęcie   | Opis i zalety produktu  | Parametry techniczne i zawartość   | Rabat | Cena detal netto | Cena po rabacie |
|---------|-------|---|---|---|--|-------|------------------|-----------------|
| ICAM    | 1094  | <b>iCAM-Mini II Triplex DOME-4M</b><br>(z 3 kamerami stałymi Hikvision) |  | ZASILANIE: Z CIĄGŁEGO ZASILANIA 230V AC<br><br><b>Mobilny system wideo monitorowania LTE z 230V zasilaniem awaryjnym na 4h.</b> Przeznaczony do stałej obserwacji szerokiego terenu 3x 90 stopni.<br><br><b>Kluczowe funkcje:</b><br>* jak w iCAM-MiniHD II BACK<br>* Kamera - TAK (3 kamery stałopozycyjne 4Mpix, IR30)<br>* Zapis wideo na 5-7dni dla 4Mpix i 7-10 dni dla 4Mpix  | <b>Parametry techniczne:</b> Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK +<br><b>Parametry kamery:</b> 4Mpix 2560x1440p, Dzień/Noc, czułość: 0.01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4, oświetlacz IR na 30m, H265+, obiektyw: 2.8-12mm motor zoom, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu.<br><b>Zasięg obserwacji:</b> Wykrywanie zdarzeń z odległości: 193 m, Obserwacja: 77 m, Rozpoznanie: 39 m, Identyfikacja: 19 m.<br><b>Czas pracy na samym akumulatorze:</b> do 4h<br><b>Zawiera:</b> iCAM-MiniHD II BACK, kamera Hikvision x 3 szt., pamięć SD128GB x3 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x1 szt. | iCAM  | 9 890,00 zł      | 9 890,00 zł     |
| ICAM    | 1095  | <b>iCAM-Mini II DOME-4M</b><br>(z kamerą 2K-4Mpix Hikvision)            |  | ZASILANIE: Z CIĄGŁEGO ZASILANIA 230V AC<br><br><b>Mobilny system wideo monitorowania LTE z 230V zasilaniem awaryjnym na 4h.</b> Przeznaczony do stałej obserwacji terenu o kącie 90° w bardzo wysokiej rozdzielczości 2K (4Mpix - 2688 x 1520).<br><br><b>Kluczowe funkcje:</b><br>* jak w iCAM-MiniHD II BACK<br>* Kamera - TAK (kamera stałopozycyjna 4 Mpix, IR 50 m)<br>* Zapis wideo na 5-7 dni dla 4 Mpix i 7-10 dni dla 2 Mpix | <b>Parametry techniczne:</b> Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK<br><b>Parametry kamery:</b> 4 Mpix 2560x1440p, Dzień/Noc, czułość: 0.01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), oświetlacz IR na 30 m, h265+, obiektyw: 2.8-12 mm, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D DNR, ROI, wykrycie ruchu.<br><b>Zasięg obserwacji:</b> Wykrywanie zdarzeń: z odległości 193 m, Obserwacja: 77 m, Rozpoznanie: 39 m, Identyfikacja: 19 m.<br><b>Czas pracy na samym akumulatorze:</b> do 4h<br><b>Zawiera:</b> iCAM-MiniHD II BACK, kamera Hikvision x 1 szt., pamięć SD128GB x 1 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.           | iCAM  | 6 280,00 zł      | 6 280,00 zł     |

**iCAM-MiniHD I**  
**Kamery mobilne 4G/LTE zasilane z DC 48V**

**Bez kamery - Jednostka główna do dowolnej kamery IP**

Po podłączeniu dowolnej kamery IP powstanie kompaktowy i samowystarczalny punkt profesjonalnego wideo monitorowania **zasilany 48V DC**

|      |                |   |  |   |  |      |             |             |
|------|----------------|---|--|---|--|------|-------------|-------------|
| ICAM | 1123a<br>1123b | <b>iCAM-MiniHD I BACK</b><br>(2019)<br>(kompatybilny z Hikvision, Dahua...) |  | ZASILANIE: Z CIĄGŁEGO ZASILANIA 48V DC<br><br><b>Mobilny system wideo monitorowania LTE - miniaturowy (bez kamery IP).</b><br><br><b>Kluczowe funkcje:</b><br>* 4G/LTE - TAK (2xSIM)<br>* Akumulator - NIE<br>* Mobilność i szybki montaż wsuwany - TAK<br>* Kompatybilny z kamerami i NVR Hikvision/Dahua - TAK<br>* Kamera - NIE (przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision...)<br><br><b>Wersje:</b><br>1123a - wersja z mocowaniem podwieszanym do kamery PTZ<br>1123b - wersja z mocowaniem płaskim do kamery stałopozycyjnej. | <b>Najważniejsze parametry:</b> Transmisja 4G/LTE, gniazdo 2x SIM, 1x port LAN z PoE, zasilanie 48V DC, adapter mechaniczny do zamocowania kamery podwieszanej PTZ Dahua i Hikvision, gniazdo szybkiego montażu na słupie/ścianie, IP66, nie zawiera kamery.<br><b>Nowe parametry wersji 2019:</b><br>* Możliwość wyświetlania w obrazie wideo OSD informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie zasilania, jakości połączenia GSM;<br>* Możliwość zainstalowania opcji: "IMPREZY MASOWE" - narzędzia, które pomagają w zrealizowaniu płynnej transmisji LTE w otoczeniu tysięcy telefonów komórkowych np. w pobliżu Festiwalu, manifestacji, imprez sportowych, itd.<br><b>Parametry kamery:</b> nie zawiera kamery. Zastosuj własną kamerę IP dowolnej marki.<br><b>Zawiera:</b> iCAM-MiniHD I BACK, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt. zasilacz DC 48V, akcesoria montażowe x 1 szt.<br><b>Polecane akcesoria:</b> Adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, Avigilon, Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter montażowy do kamer tubowych; karta LTE SIMcam; pilot; GPS; skrzynia iCAM-BOX; WiFi;<br><br>W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy. | iCAM | 2 980,00 zł | 2 980,00 zł |
|------|----------------|---|--|---|--|------|-------------|-------------|


**Gotowy zestaw - jednostka główna z kamerami**




**Cennik kamer mobilny PRO przeznaczonych do monitoringu miejskiego oraz dla straży miejskich / policji.**  
**CAMSAT 2019**











podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%  
 cennik ważny od 01.04.2019

Wpisz swoje rabaty








|      |                             |    |
|------|-----------------------------|----|
| C    | Akcesoria                   | 0% |
| iCAM | Kamery iCAM i iConstruction | 0% |

| Rodzina | Index | Model   | Zdjęcie   | Opis i zalety produktu   | Parametry techniczne i zawartość  | Rabat | Cena detal netto | Cena po rabacie |
|---------|-------|---|---|--|---|-------|------------------|-----------------|
| iCAM    | 1124  | <b>iCAM-MiniHD I X4</b><br>(2019)<br>(z kamerą PTZ Hikvision) |  | ZASILANIE: Z CIĄGŁEGO ZASILANIA 48V DC<br><br><b>Mobilny system wideo monitorowania LTE - miniaturowy z kamerą obrotową</b><br><br><b>Kluczowe funkcje:</b><br>* 4G/LTE - TAK (2xSIM)<br>* Akumulator - NIE<br>* Mobilność i szybki montaż wsuwany - TAK<br>* Kamera - TAK (obrotowa PTZ, zoom x4) | <b>Najważniejsze parametry:</b> Identycznie jak w iCAM-MiniHD I BACK<br><b>Parametry kamery:</b> 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.05 Lux/F1.6 (kolor), 0.01 Lux/F1.6 (B/W), zoom optyczny x4, oświetlacz IR - NIE, H264, obiektyw regulowany; 2.8-12 mm motozoom, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR,<br><b>Zasięg obserwacji:</b> Wykrywanie zdarzeń z odległości: 110 m, Obserwacja: 45 m, Rozpoznanie: 22 m, Identyfikacja: 10 m.<br><b>Zawiera:</b> iCAM-MiniHD I BACK, kamera PTZx1 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., zasilacz DC 48V, akcesoria montażowe x 1 szt.<br><b>Polecane akcesoria:</b> Adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, Avigilon, Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter montażowy do kamer tubowych; karta LTE SIMcam; pilot; GPS; skrzynia iCAM-BOX; WiFi;<br><br>W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy. | iCAM  | 4 980,00 zł      | 4 980,00 zł     |

| Rodzina  | Index | Model  | Zdjęcie   | Opis i zalety produktu   | Parametry techniczne i zawartość  | Rabat | Cena detal netto | Cena po rabacie |
|--|-------|--|---|--|---|-------|------------------|-----------------|
| <b>iCAM-PowerHD</b><br><b>Kamery mobilne 4G/LTE do zadań OPERACYJNYCH</b><br><b>zasilane z wymiennego akumulatora litowego o pojemności aż 64Ah</b>  |       |  |   |  |   |       |                  |                 |
| <b>Bez kamery - Jednostka główna do dowolnej kamery IP</b><br><b>Po podłączeniu dowolnej kamery IP powstanie kompaktowy i samowystarczyalny punkt profesjonalnego wideo monitorowania bez dostępu do zasilania</b> |       |  |   |  |   |       |                  |                 |
| iCAM   | 1080  | <b>iCAM-PowerHD BACK</b><br>(wersja 2019)<br><br>(kompatybilny z Hikvision, Dahua, ...)      |    | <p>ZASILANIE: AKUMULATOROWE 12V DC</p> <p><b>Mobilny system operacyjnego wideo monitorowania LTE z własnym zasilaniem akumulatorowym o dużej pojemności - bez kamery IP</b><br/>         Przeznaczony do szybkiego uruchomienia w dowolnym miejscu bez źródła zasilania. Do zastosowania operacyjnego dla służb specjalnych, wojska i wszędzie tam, gdzie nie ma zasilania.</p> <p><b>Kluczowe funkcje:</b><br/>         * 4G/LTE - TAK (2xSIM)<br/>         * Akumulator - TAK (3 dni)<br/>         * Automatykne ładowanie akumulatora z 230V - NIE<br/>         * Mobilność i szybki montaż wsuwany - TAK<br/>         * Kompatybilny z kamerami i NVR Hikvision/Dahua - TAK<br/>         * Kamera - NIE (przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision...)</p> <p><b>Wersje:</b><br/>         1080a - wersja z mocowaniem podwieszanym do kamery PTZ<br/>         1080b - wersja z mocowaniem płaskim do kamery stałopozytywnej.</p> | <p><b>Parametry techniczne:</b> Transmisja 4G/LTE, gniazdo SIM x 2 szt., port LAN z PoE x 2 szt., zasilanie: akumulatorowe, 12V, 24V DC; Lekki, wymienny akumulator Li-Ion 64Ah; CAM-OFF i StandBy sterowany SMSem, detekcja demontażu z powiadomieniem SMS, adapter mechaniczny do zamontowania dowolnej kamery PTZ IP Hikvision i Dahua, błyskawiczny montaż wsuwany, transparentny dla połączenia pomiędzy kamerą a VMS, wbudowana ładowarka akumulatora - NIE, zewnętrzny IP66.</p> <p><b>Nowe parametry wersji 2019:</b><br/>         * Możliwość wyświetlania w obrazie wideo OSD informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości połączenia GSM;<br/>         * Możliwość zainstalowania opcji: "IMPREZY MASOWE" - narzędzia, które pomagają w zrealizowaniu płynnej transmisji LTE w otoczeniu tysięcy telefonów komórkowych np. w pobliżu Festiwalu, manifestacji, imprez sportowych, itd.</p> <p><b>Parametry kamery:</b> nie zawiera kamery. Zastosuj własną kamerę IP dowolnego producenta.<br/> <b>Czas pracy</b> na samym akumulatorze zależny od poboru prądu przez kamerę IP [moc kamery]:<br/>         * &lt;4W: do 105h lub do 200h pracy z dodatkowym iCAM-Battery<br/>         * &lt;8W: do 72h lub do 144h pracy z iCAM-Battery<br/>         * &lt;12W: do 57h lub do 100h pracy z iCAM-Battery<br/>         * &lt;18W: do 42h lub do 80h pracy z iCAM-Battery</p> <p><b>Zawiera:</b> iCAM-PowerHD BACK, ładowarkę Li-ION, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.</p> <p><b>Polecane akcesoria:</b> Adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, Avigilon, Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter montażowy do kamer tubowych; karta LTE SIMcam; pilot RC; GPS; skrzynia iCAM-BOX; WiFi;</p> <p>W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odesłamy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy.</p> | iCAM  | 14 800,00 zł     | 14 800,00 zł    |
| <b>Gotowy zestaw - jednostka główna z kamerami</b>   |       |  |   |  |   |       |                  |                 |
| iCAM   | 1081  | <b>iCAM-PowerHD X4 LTE</b><br>(wersja 2019)<br><br>(z kamerą PTZ Hikvision)                  |   | <p>ZASILANIE: AKUMULATOROWE 12V DC</p> <p><b>Mobilny system operacyjnego wideo monitorowania LTE z własnym zasilaniem akumulatorowym o dużej pojemności na 3 doby i z kamerą obrotową PTZ.</b></p> <p><b>Kluczowe funkcje:</b><br/>         * jak w iCAM-PowerHD BACK<br/>         * Kamera - TAK (PTZ z zoom x4)<br/>         * Zapis wideo na 7-10 dni</p>   | <p><b>Parametry techniczne:</b> Identycznie jak w iCAM-PowerHD BACK<br/> <b>Parametry kamery:</b> 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.05 Lux/F1.6 (kolor), 0.01 Lux/F1.6 (B/W), zoom optyczny x4, oświetlacz IR - NIE, H264, obiektyw regulowany: 2.8-12 mm motozoom, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR,<br/> <b>Zasięg obserwacji:</b> Wykrywanie zdarzeń z odległości: 110 m, Obserwacja: 45 m, Rozpoznanie: 22 m, Identyfikacja: 10 m.<br/> <b>Czas pracy:</b> do 72h lub do 144h pracy z dodatkowym modulem iCAM-Battery<br/> <b>Zawiera:</b> iCAM-PowerHD BACK, kamerę obrotową PTZ Hikvision, ładowarkę sieciową Li-ION, pamięć SD128GB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.</p>  | iCAM  | 15 900,00 zł     | 15 900,00 zł    |
| iCAM   | 1082  | <b>iCAM-PowerHD X30 IR150 LTE</b><br>(wersja 2019)<br><br>(z kamerą PTZ Dahua lub Hikvision) |  | <p>ZASILANIE: AKUMULATOROWE 12V DC</p> <p><b>Mobilny system operacyjnego wideo monitorowania LTE z własnym zasilaniem akumulatorowym o dużej pojemności na 2 doby</b></p> <p><b>Kluczowe funkcje:</b><br/>         * jak w iCAM-PowerHD BACK<br/>         * Kamera - TAK (PTZ z zoom x30, IR 150 m)<br/>         * Zapis wideo na 7-10 dni</p>   | <p><b>Parametry:</b> identyczne jak w iCAM-PowerHD BACK<br/> <b>Parametry kamery:</b> kamera obrotowa PTZ, 2 Mpix, Dzień/Noc, czułość: 0.005 Lux/F1.6 (kolor), 0.0005 Lux/F1.6 (B/W), zoom optyczny x30, oświetlacz IR na 150 m, h265+, obiektyw regulowany: 4.5-135mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, Rol, Defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): Auto Tracking, przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu, rejestracja największego ruchu (śląd na mapie ciepła).<br/> <b>Zasięg obserwacji:</b> Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1862 m, Obserwacja: 744 m, Rozpoznanie: 372 m, Identyfikacja: 186 m.<br/> <b>Czas pracy:</b> do 24h lub do 48h pracy z dodatkowym modulem iCAM-Battery<br/> <b>Zawiera:</b> iCAM-PowerHD BACK, kamerę obrotową PTZ Dahua, ładowarkę Li-ION, pamięć SD128GB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.</p>   | iCAM  | 16 900,00 zł     | 16 900,00 zł    |

| Rodzina   | Index | Model                            | Zdjęcie   | Opis i zalety produktu   | Parametry techniczne i zawartość   | Rabat | Cena detal netto  | Cena po rabacie |
|---|-------|----------------------------------|---|--|--|-------|---|-----------------|
| <b>Opcje</b>  |       |                                  |   |  |  |       |   |                 |
| <b>rozszerzające funkcjonalność kamer mobilnych</b> |       |                                  |   |  |  |       |   |                 |
| Opcje iCAM i iConstruction                          | 1100  | iCAM-Adapter<br>Nr opcji 00 64   |    | Opcja dostępna z:<br>* iConstruction-CAM<br>* iCAM-MobileHD II<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-MiniHD I i II | Adapter montażowy do kamer dowolnej firmy np.: Bosch, Novus, Axis, UNV, Avigilon, itd.<br>Adapter do montażu kamer IP PTZ z wiszącym mocowaniem rurowym. Zestaw zawiera adapter umożliwiający zamocowanie kamer PTZ różnych marek. O szczegóły i kompatybilność pytaj dział techniczny CAMSAT. | -     | Wycena indywidualna.<br>Zależy od modelu i marki kamery |                 |
|   | 1101  | RemoteControl<br>Nr opcji 00 43  |    | Opcja dostępna z:<br>* iCAM-MobileHD II<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-MiniHD II                            | Pilot radiowy do systemów iCAM<br>Pilot radiowy do zdalnego wyłączenia/włączenia kamery o zasięgu 10 m. Umożliwia znaczące wydłużenie czasu pracy z akumulatorem poprzez wyłączenie jej w okresie nieużytkowania. Opcja zawiera pilot RC oraz modul sterujący.                                 | C     | 680 zł  | 680,00 zł       |
|   | 1102  | iMount-Triplex<br>Nr opcji 00 60 |    | Opcja dostępna z:<br>* iCAM-MobileHD II<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-MiniHD II                            | Adapter montażowy do 3 kamer stałopozycyjnych<br>Adapter umożliwia montaż 3 kamer stałopozycyjnych na urządzeniach z serii iCAM. O szczegóły i kompatybilność pytaj dział techniczny CAMSAT.   | C     | 560 zł  | 560,00 zł       |
| Opcje iCAM i iConstruction                          | 1103  | iMount-Duplex<br>Nr opcji 00 61  |    | Opcja dostępna z:<br>* iCAM-MobileHD II<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-MiniHD II                            | Adapter montażowy do 1 kamery PTZ i 2 kamer stałopozycyjnych<br>Adapter umożliwia montaż 1 kamery PTZ i 2 kamer stałopozycyjnych na urządzeniach z serii iCAM. O szczegóły i kompatybilność pytaj dział techniczny CAMSAT.   | C     | 560 zł  | 560,00 zł       |
|   | 1104  | GeoSecurity<br>Nr opcji 00 29    |    | Opcja dostępna z:<br>* iCAM-MobileHD II<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-MiniHD I i II                        | Geolokalizacja GPS kamery z systemem powiadomienia opuszczenia strefy<br>Geolokalizacja GPS + system powiadomienia SMS/Email o demontażu lub kradzieży. System umożliwia poinformowanie użytkownika np. jeśli kamera opuści strefę montażu (działa przez LTE).                                 | C     | 980 zł  | 980,00 zł       |
|   | 1105  | Lock<br>Nr opcji 00 31           |   | Opcja dostępna z:<br>* iConstruction-CAM<br>* iCAM-MobileHD II<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-MiniHD I i II | Zamek, klódka do zabezpieczenia kamery przed niepożądanym demontażem   | C     | 58 zł   | 58,00 zł        |
| Opcje iCAM i iConstruction                          | 1106  | StandBy<br>Nr opcji 00 42        |  | Opcja dostępna z:<br>* iCAM-PowerHD  | Tryb StandBy aktywowany SMSem<br>Tryb specjalnego oszczędzania baterii w kamerze aktywowany SMSem (wydłuża znacząco czas pracy na zasilaniu akumulatorowym). Sterowanie odbywa się poprzez wysłanie rozkazu poprzez SMS.   | -     | wycena indywidualna                                     |                 |
|   | 1107  | RALcolor<br>Nr opcji 00 49       |  | Opcja dostępna z:<br>* iCAM-MobileHD II<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-MiniHD I i II                        | Wybrany Kolor iCAM<br>Wybrany kolor specjalny kamery wg palety RAL wykonany w technologii lakierowania proszkowego. Czas realizacji +14 dni.   | -     | wycena indywidualna                                     |                 |
|   | 1108  | Wifi<br>Nr opcji 00 24           |  | Opcja dostępna z:<br>* iConstruction-CAM<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-MiniHD I i II                       | WiFi o zasięgu 50 m pracujące w pasmie 2,4ghz do systemów iCAM i iConstruction<br>Transmisja bezprzewodowa WiFi do bezprzewodowej konfiguracji systemu. Umożliwia: podgląd, sterowanie, przeglądanie i ściąganie archiwum oraz zarządzanie systemem.   | C     | 380 zł  | 380,00 zł       |
|   | 1109  | Rec2T<br>Nr opcji 00 20          |  | Opcja dostępna z:<br>* iCAM-MobileHD II  | Specjalna pamięć o pojemności 2T do kamery mobilnej iCAM-MobileHD II.<br>Zapewnia ciągły zapis materiałów video HD nawet do 90 dni nagrań.   | C     | 552 zł  | 552,00 zł       |

|      |                             |    |
|------|-----------------------------|----|
| C    | Akcesoria                   | 0% |
| iCAM | Kamery iCAM i iConstruction | 0% |

| Rodzina                             | Index | Model  | Zdjęcie   | Opis i zalety produktu  | Parametry techniczne i zawartość  | Rabat | Cena detal netto | Cena po rabacie |
|-------------------------------------|-------|--|---|---|---|-------|------------------|-----------------|
| <b>Akcesoria do kamer mobilnych</b> |       |  |   |   |   |       |                  |                 |
| Akcesoria iCAM i iConstruction      | 1110  | camSIM/PL<br>Nr opcji 00 91                                      |    | <b>Kompatybilna z:</b><br>* iConstruction-CAM<br>* iCAM-MobileHD II<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-MiniHD I i II<br>* GlobalCAM LTE<br>* Dowolnym modelem 4G/LTE | <b>Karta SIM LTE do kamer iCAM - operator GSM PL</b><br>Karta SIM GSM bez jakichkolwiek limitów i z pełną prędkością LTE. Umożliwia pełny zdalny dostęp do kamery np. podgląd HD, rejestrację, sterowanie przez 24/dobę przez cały miesiąc - najwyższa prędkość transmisji i łatwy dostęp do kamery w identyczny sposób jak po przewodzie. Nie wymaga VPN ani Chmur P2P. Stały, publiczny adres IP i dostęp z zewnątrz. Wykorzystuje pokrycie i zasięg zgodny z siecią PlusGSM.<br><b>Wysyłanie i odbieranie SMS: Nie.</b><br>Podana cena jest ceną abonamentu miesięcznego.<br>Istnieje możliwość zakupu karty razem z iCAM i opłaty jednorazowej za cały rok. | -     | 69 zł netto/mies |                 |
|                                     | 1111  | camSIM/SMS/PL<br>Nr opcji 00 92                                  |    | <b>Kompatybilna z:</b><br>* iConstruction-CAM<br>* iCAM-MobileHD II<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-MiniHD I i II<br>* GlobalCAM LTE<br>* Dowolnym modelem 4G/LTE | <b>Karta SIM LTE do kamer iCAM z pakietem 200 SMS - operator GSM PL</b><br>Karta camSIM zawierająca dodatkowo pakiet 200 SMSów, np. do informowania użytkownika o stanie urzędzenia, alarmach geolokalizacyjnych i kradzieżowych, sterowanie StandBy, itd. Pozostałe opcje jak w camSIM/PL<br><b>Wysyłanie i odbieranie SMS: TAK</b>  | -     | 99 zł netto/mies |                 |
|                                     | 1112  | iCAM-Magnetic STAND<br><b>NOWOŚĆ 2018/2019</b><br>Nr opcji 00 62 |    | <b>Kompatybilny z:</b><br>* iConstruction-CAM<br>* iCAM-MobileHD II<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-MiniHD I i II   | <b>Statyw magnetyczny na dach samochodu</b><br>Mocny statek magnetyczny do kamer mobilnych z serii iCAM oraz iConstruction. Statek magnetyczny przeznaczony do zamontowania na dachu samochodu.   | iCAM  | 3460 zł          | 3 460,00 zł     |
|                                     | 1113  | iCAM-Battery<br>Nr opcji 00 27                                   |    | <b>Kompatybilny z:</b><br>* iCAM-MobileHD II<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-MiniHD I i II<br>* Dowolną kamerą IP PoE   | <b>Moduł zewnętrzny dodatkowego zasilania akumulatorowego (Li-ION)</b><br>Zewnętrzny, lekki akumulator IP66 przystosowany do zasilania systemów kamer mobilnych z serii:<br>• iCAM-MobileHD II - zwiększa czas pracy na zasilaniu akumulatorowym o 200% (od 24-32h)<br>• iCAM-PowerHD - zwiększa czas pracy na zasilaniu akumulatorowym o 100% (od 48 -140h)<br>• iCAM-MiniHD - umożliwia zasilanie akumulatorowe systemu iCAM-MiniHD na 24-72h ciągłej pracy   | iCAM  | 4980 zł          | 4 980,00 zł     |
| Akcesoria iCAM i iConstruction      | 1114  | iCAM-Battery230<br>Nr opcji 00 63                                |    | <b>Kompatybilny z:</b><br>* iCAM-MobileHD II<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-MiniHD I i II<br>* Dowolną kamerą IP PoE   | <b>iCAM-Battery230 - Moduł zewnętrzny dodatkowego zasilania akumulatorowego (Li-ION) z automatycznym ładowaniem np. z latarni oświetleniowej 230V</b><br>Dodatkowy moduł akumulatorowy pozwalający na przedłużenie pracy o 100% czyli czas pracy kamery standardowej x2. Dodatkowo może być ładowany automatycznie z latarni oświetleniowej 230V w bardzo krótkim czasie. Dzięki modułowi iCAM-Battery230 otrzymamy kamerę mobilną iCAM-MobileHD II o czasie ciągłej pracy na akumulatorze przez 14-18h.  | iCAM  | 5980 zł          | 5 980,00 zł     |
|                                     | 1115  | iCAM-BOX<br>Nr opcji 00 48                                       |  | <b>Kompatybilny z:</b><br>* iConstruction-CAM<br>* iCAM-MobileHD II<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-MiniHD II   | <b>Mocna skrzynia transportowa do systemów mobilnych: iCAM i iConstruction z wypełnieniem z pianki. Umożliwia bezpieczny transport i przechowywanie kamer mobilnych.</b><br>Wymiary: 60 x 50 x 35 cm  | C     | 1280 zł          | 1 280,00 zł     |
|                                     | 1116  | Gniazdo GE-Mobile II<br>Nr opcji 00 52                           |  | <b>Kompatybilne z:</b><br>* iConstruction-CAM<br>* iCAM-MobileHD II<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-MiniHD I i II   | <b>Uniwersalne gniazdo szybkozłącza montażowego kamery mobilnej iCAM II. Możliwość przykręcenia do ściany lub przypięcia opaskami stalowymi do słupa 80-160 mm</b><br>Gniazdo szybkozłącza do zamontowania kamery mobilnej na słupie lub elewacji. Zamontowanie kilku takich gniazd w terenie miasta umożliwia bardzo szybkie przemieszczanie i montaż kamer iCAM w nowej lokalizacji.  | C     | 290 zł           | 290,00 zł       |









**Cennik kamer mobilny PRO przeznaczonych do monitoringu miejskiego oraz dla straży miejskich / policji.**  
**CAMSAT 2019**

podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%  
 cennik ważny od 01.04.2019

Wpisz swoje rabaty

|      |                             |    |
|------|-----------------------------|----|
| C    | Akcesoria                   | 0% |
| iCAM | Kamery iCAM i iConstruction | 0% |

| Rodzina                        | Index | Model                                    | Zdjęcie   | Opis i zalety produktu   | Parametry techniczne i zawartość  | Rabat | Cena detal netto    | Cena po rabacie    |
|--------------------------------|-------|--|---|--|---|-------|---------------------|--------------------|
|                                | 1117  | iCAM-TVRec<br>Nr opcji 00 26             |  | Kompatybilny z:<br>* iConstruction-CAM<br>* iCAM-MobileHD II<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-MiniHD I i II | <b>Internetowy odbiornik HDMI dla 4 kamer iCAM</b><br>Odbiornik do podglądu 4 obrazów z kamer iCAM lub iConstructionCAM na TV za pomocą sieci Internet. Dodatkowo umożliwia rejestrację obrazów wideo, sterowanie kamerami PTZ, podgląd online w HD i wiele innych opcji.<br><br>W zestawie: iCAM-TVRec, zasilacz. x 1 szt  | iCAM  | 980 zł              | <b>980,00 zł</b>   |
| Akcesoria iCAM i iConstruction | 1118  | PTZ-Keyboard<br>Nr opcji 00 50           |  | Kompatybilna z:<br>* iConstruction-CAM<br>* iCAM-MobileHD II<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-MiniHD I i II | <b>Klawiatura sterująca kamerą PTZ</b><br>Klawiatura sterująca PTZ z joystickiem 3D do kamer iCAM.  | -     | wycena indywidualna |                    |
|                                | 1119  | PTZ-Keyboard/<br>Video<br>Nr opcji 00 51 |  | Kompatybilna z:<br>* iCAM-MobileHD II<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-MiniHD I i II                        | <b>Klawiatura sterująca kamerą PTZ z podglądem Video</b><br>Klawiatura sterująca PTZ z joystickiem 3D do kamer iCAM z ekranem do podglądu obrazu video.   | -     | wycena indywidualna |                    |
|                                | 1120  | iCAM-AKU22<br>Nr opcji 00 53             |  | Kompatybilny z:<br>* iCAM-MobileHD II<br>* iCAM-Battery230   | <b>Lekki akumulator LI-ION do zasilania systemu iCAM-MobileHD I i II</b><br><br>Specjalny, lekki akumulator o czasie pracy do 12-16h i przeznaczony do pracy w temperaturach ujemnych <b>-30°C +55°C</b> .<br>Specjalistyczny akumulator o możliwości ładowania w temperaturach ujemnych <b>-20°C +55°C</b> . Żywotność ponad 5000 cykli ładowania przy spadku pojemności do 80%. Akumulator szybkowymienne w systemach iCAM-MobileHD oraz iCAM-MobileHD II | C     | 1360 zł             | <b>1 360,00 zł</b> |
|                                | 1121  | iCAM-AKU64<br>Nr opcji 00 54             |  | Kompatybilny z:<br>* iCAM-PowerHD<br>* iCAM-Battery  | <b>Lekki akumulator LI-ION do zasilania systemu iCAM-PowerHD oraz iCAM-Battery.</b><br><br>Specjalny, lekki akumulator o czasie pracy do 72h i przeznaczony do pracy w temperaturach <b>-10°C+55°C</b> . Temperatura ładowania <b>0°C+55°C</b> . Akumulator szybkowymienne w systemach iCAM-PowerHD i iCAM-Battery.   | C     | 2900 zł             | <b>2 900,00 zł</b> |
|                                | 1122  | iCAM-Receiver<br>Nr opcji 00 37          |  | Kompatybilny z:<br>* iCAM-MobileHD II  | <b>Radiowy odbiornik bezprzewodowy z wyjściem LAN</b><br><br><b>Odbiornik radiowy do odbioru sygnału bezprzewodowego z systemu iCAM w promieniu 1km.</b> Umożliwia podpięcie sygnału z kamer mobilnych do własnej sieci LAN i odebranie obrazów na dowolnym komputerze lub rejestratorze NVR z ONVIF.   | iCAM  | 790 zł              | <b>790,00 zł</b>   |